

GRANIDECO

ENDUIT À LA CHAUX DÉCORATIF

Intérieur - Extérieur

Enduit de finition à la poudre de marbre et silice

Aspect rustique, structuré

Prêt à l'emploi - Facile à mettre en oeuvre

Résistant - Laisse respirer vos murs

Fongicide et bactéricide

Couleurs référencées



**couleur
terre**

www.couleurterre.com

GRANIDECO

ENDUIT À LA CHAUX DÉCORATIF

Intérieur - Extérieur

Support brut

sur enduit minéral

Support préparé

avec TERPRIM avec TERE NOV avec TERE GUL

Outils application



Platoir



Couteau



Machine à projeter



Brosse



Rouleau



Taloche éponge

Spécification : Enduit de finition à la chaux garnissant. A utiliser blanc ou coloré dans la masse avec des pigments compatibles avec les alcalins. Rattrape les imperfections du support jusqu'à 2mm. Recommandé pour toutes les finitions rapides sur support abîmé, présentant de légers défauts de surfaces. Apprécié pour son aspect rustique et structuré.

Usage : Intérieur - Extérieur

Rendu : Légèrement structuré.

Nuancier : Couleurs référencées.

Consommation : 1,2 à 2 Kg / m² selon technique utilisée

Conditionnement : 25 Kg

Composition : A base de chaux aérienne, poudres de marbre de différentes granulométries.

Mise en oeuvre : GRANIDECO est prêt à l'emploi et s'applique sur support préparé avec TERPRIM, TERE GUL ou TERE NOV. GRANIDECO peut s'appliquer directement sur enduit minéral. Dans ce cas les supports doivent être propres, secs, dépoussiérés, ne présentant pas de différences de porosité dans la même face (risque de spectre dans les teintes foncées) ni de taches d'humidité permanentes, de traces de salpêtre, d'huile ou d'agent hydrofuge, conformément au D.T.U 59,1.

Mode d'application : GRANIDECO s'applique au platoir, au couteau ou se projette. Il peut se travailler ensuite au couteau ou à la brosse, au rouleau à poils longs ou à crépir. Travailler à votre rythme par 1 à 3 m² à la fois pour éviter les traces de reprise. La température d'exécution doit être comprise entre +5° et +30°.

Temps séchage : Attendre 24h à 48h selon ventilation, après l'application de l'enduit, pour l'application d'un glacis.

Entretien : Gratter légèrement en cas de taches. Sensible aux taches humides. Pour une protection totale, appliquer un glacis. Ne poudre pas.

Nettoyage matériel : Eau

Précaution d'emploi : Produit en phase aqueuse craignant le gel. Se conserve 6 mois dans son emballage d'origine. Remalaxer la pâte après un stockage de longue durée pour éviter les sédimentations. Ne pas laisser à la portée des enfants. Bien refermer après usage.



couleur
terre

constructions avec le ciment