

# INTONACO

ENDUIT À LA CHAUX DÉCORATIF

*Intérieur - Extérieur*

*Enduit de finition à la chaux aérienne et silice*

*Aspect traditionnel pour coloration à fresque ou enduit taloché*

*Prêt à l'emploi - Résistant*

*Laisse respirer vos murs*

*Fongicide et bactéricide*

*Couleurs référencées*



**couleur  
terre**

construisons avec le silence

# INTONACO

ENDUIT À LA CHAUX DÉCORATIF

*Intérieur - Extérieur*

## Support brut

sur enduit minéral

## Support préparé

avec TERPRIM avec TERENOV

## Outils application



Platoir



Truelle



Taloche bois

Spécification : Enduit de finition blanc à la pâte de chaux. A utiliser blanc ou coloré dans la masse avec des pigments. Recommandé pour finition traditionnelle talochée ou pour finition à fresque.

Usage : Recommandé pour extérieur

Rendu : Lisse à structuré.

Nuancier : Couleurs référencées.

Consommation : 2 à 3 Kg / m<sup>2</sup>. Compter environ 1kg / mm.

Conditionnement : 25 Kg

Composition : A base de chaux aérienne et silice.

Mise en oeuvre : L'INTONACO est prêt à l'emploi et s'applique directement sur corps d'enduit à la chaux ou ciment. En intérieur, peut s'appliquer directement sur TERPRIM pour une finition talochée. peut se diluer de 1 à 2% pour une consistance plus fluide.

Mode d'application : L'INTONACO s'applique à la truelle, au platoir ou à la taloche bois, selon les techniques traditionnelles en 1 passage pour obtenir un enduit de 3 mm minimum. Après le pelliculage de l'hydrate de chaux en surface, possibilité d'appliquer les pigments dilués dans l'eau pour une finition à fresque.

Temps séchage : 2 mm/ jour

Entretien : Gratter ou poncer en cas de tâche.

Nettoyage matériel : Eau

Précaution d'emploi : Produit en phase aqueuse craignant le gel. Se conserve 6 mois dans son emballage d'origine. Remalaxer la pâte après un stockage de longue durée pour éviter les sédimentations. Ne pas laisser à la portée des enfants. Bien refermer après usage.



couleur  
terre

couleurterre.com