

POLYDECO

ENDUIT À LA CHAUX DÉCORATIF

Intérieur

Enduit de finition à la poudre de marbre fine

Aspect légèrement structuré, stuccé ou lissé

Prêt à l'emploi - Facile à mettre en oeuvre

Résistant - Laisse respirer vos murs

Fongicide et bactéricide

Couleurs référencées



**couleur
terre**

LABORATOIRES COULEUR TERRE

POLYDECO

ENDUIT À LA CHAUX DÉCORATIF

Intérieur

Support brut

sur enduit minéral lisse taloché fin

Support préparé

avec TERPRIM avec TERENOV

Outils application



Platoir



Couteau



Machine à projeter



Rouleau



Brosse

Spécification : Enduit de finition à la chaux polyvalent pour support préparé. A utiliser blanc ou coloré dans la masse avec des pigments compatibles avec des alcalins. Recommandé pour les travaux lissés, stuccés ou légèrement structurés. Se ponce après séchage.

Usage : Intérieur.

Rendu : Lisse à légèrement structuré.

Nuancier : Couleurs référencées.

Consommation : 0,6 à 1,4 Kg / m² selon technique utilisée

Conditionnement : 25 Kg

Composition : A base de chaux aérienne, poudres de marbre fines.

Mise en oeuvre : POLYDECO est prêt à l'emploi et s'applique sur support préparé avec TERPRIM ou TERENOV. POLYDECO peut se passer directement sur enduit minéral. Dans ce cas les supports doivent être propres, secs, dépoussiérés, ne présentant pas de tâches d'humidité permanentes, de traces de salpêtre, d'huile ou d'agent hydrofuge, conformément au D.T.U 59,1.

Mode d'application : POLYDECO s'applique au platoir, au couteau ou se projette. Dilué de 5 à 10%, il s'applique à la brosse à badigeon. Il peut se travailler ensuite au couteau, ou à la brosse. Pour obtenir un effet glacé ou stuccé, le travailler en 2 couches «dans le frais» ou sur une sous-couche TERENOV à 3 heures de prises. Travailler à votre rythme par 1 à 3 m² à la fois pour éviter les traces de reprise. La température d'exécution doit être comprise entre +5° et +30°.

Temps séchage : Attendre 24h à 48h selon ventilation après l'application de l'enduit pour l'application d'un glacis ou d'un polish.

Entretien : Poncer légèrement en cas de taches. Sensible aux taches humides. Pour une protection totale, appliquer un glacis. Ne poudre pas.

Nettoyage matériel : Eau

Précautions d'emploi : Produit en phase aqueuse craignant le gel. Se conserve 6 mois dans son emballage d'origine. Remalaxer la pâte après un stockage de longue durée pour éviter les sédimentations. Ne pas laisser à la portée des enfants. Bien refermer après usage.



couleur
terre

construire avec le ciment