

TERENOV

PRÉPARATION POUR ENDUIT À LA CHAUX DÉCORATIF
Enduit de ragréage et sous-couche stuc



Enduit de préparation naturel à base de chaux et plâtre
Rénove et prépare vos murs intérieurs avant finition mince
Sous-couche pour stuc traditionnel
Recouvrable en trois heures
Laisse respirer vos murs



**couleur
terre**

une entreprise membre du groupe

TERENOV

PRÉPARATION POUR ENDUIT À LA CHAUX DÉCORATIF

Enduit de ragréage

Support brut minéral

Chaux - Ciment

Support préparé

avec TERFIX avec TERPRIM

Outils application



Platoir



Truelle



Taloche bois



Taloche éponge



Couteau

Spécification : Enduit de ragréage pour supports traditionnels à la chaux et supports contemporains après préparation spécifique. Utiliser TERPRIM sur support incompatible avec la chaux. S'utilise également en sous-couche dans le cas de la mise en oeuvre d'un stuc traditionnel.

Usage : Intérieur.

Rendu : Lisse ou grain ouvert.

Consommation : 2 à 5 Kg / m². Compter environ 1Kg pour 1mm d'épaisseur.

Conditionnement : Sac 25 Kg

Composition : A base de chaux aérienne et plâtre. Produit 100% naturel.

Mise en oeuvre : 7L d'eau par sac de 25 kg pour une pâte ferme. Allonger selon consistance désirée. Après malaxage lent, **s'utilise pendant 2 heures**. TERENOV s'applique directement sur support minéral à base de chaux et sur ciment. Sur support très poreux, utiliser préalablement un fixateur de fond tel que TERFIX. Dans ces cas les supports doivent être propres, secs, dépoussiérés, ne présentant pas de tâches d'humidité permanentes, de traces de salpêtre, d'huile ou d'agent hydrofuge, conformément au D.T.U 59,1.

Mode d'application : TERENOV s'applique à la taloche bois, à la truelle ou au platoir selon technique en 1 ou 2 couches d'une épaisseur de 2 à 10 mm maximum. Ne pas chercher à ferrer. TERENOV peut se talocher en début de prise. La température d'exécution doit être comprise entre +5° et +30°. TERENOV est recouvrable en 3 heures par un enduit de finition.

Temps séchage : 2 mm / jour selon ventilation.

Nettoyage matériel : Eau

Précautions d'emploi : Irritant pour les voies respiratoires. Port d'un masque anti-poussière conseillé. Ne pas laisser à la portée des enfants.

