

TERFIX

PRÉPARATION POUR ENDUIT À LA CHAUX DÉCORATIF

Fixateur de fond et imperméabilisant

Préparation des fonds absorbants, pulvérulents ou à porosité irrégulière.

Facilite l'application d'un primaire d'accrochage

Fixe votre enduit avant application d'un glacis à l'huile

Imperméabilise vos murs intérieurs et extérieurs exposés

Prêt à l'emploi



couleur
terre

spécialisations dans le crépissage

TERFIX

PRÉPARATION POUR ENDUIT À LA CHAUX DÉCORATIF

Fixateur de fond

Support brut très absorbant

Plâtre neuf - Chaux pulvérulente - Carreau de plâtre - Béton cellulaire

Outils application



Rouleau



Brosse



Pinceau



Machine à projeter

Spécification : TERFIX est un fixateur de fond spécial alcalins (plâtre, chaux pulvérulente) . Il s'utilise également en finition avant l'application d'un glacis à l'huile sur nos enduits ou comme imperméabilisant.

Usage : Intérieur - Extérieur . TERFIX facilite l'application d'une couche d'accrochage telle que TER-PRIM ou TERENOV sur support poreux ou à porosité irrégulière. Il évite la dessiccation de l'enduit (perte d'eau) et l'apparition de spectre. Dilué à 20% il fixe vos supports tout en laissant respirer vos murs.

Rendu : Aspect mat transparent en 1 couche. Aspect satin transparent en 2 couches.

Consommation : 0,1 L / m2 par couche selon porosité et grain de l'enduit.

Conditionnement : 1L - 5L - 15L

Composition : A base de liant organique de synthèse.

Mise en oeuvre : En 1 couche comme fixateur de fond sur supports préalablement préparés, propres, secs, dépoussiérés, ne présentant pas de tâches d'humidité permanentes, de traces de salpêtre, d'huile ou d'agent hydrofuge, conformément au D.T.U 59,1. Appliquer 2 couches sur support irrégulier.

Mode d'application : S'applique au rouleau ou à la brosse. Bien travailler le film en croisant les couches pour éviter les traces ou les embues en finition. La température d'exécution doit être comprise entre +5° et +30°.

Temps séchage : Attendre 12 h avant application d'un glacis à l'huile.

Nettoyage matériel : Eau

Précautions d'emploi : Produit en phase aqueuse craignant le gel. Se conserve 6 mois dans son emballage d'origine. Ne pas laisser à la portée des enfants. Bien refermer après usage.



couleur
terre

construisons avec le ciment