

# TERMAT

PEINTURE A LA CHAUX

*Intérieur*

*Peinture naturelle à la chaux et caséine pour mur et plafond*

*Aspect blanc mat légèrement pommelé*

*S'applique en deux couches - Ne coule pas*

*Recouvrable en deux heures*

*Laisse respirer vos murs*



**couleur  
terre**

construit avec le respect

# TERMAT

PEINTURE A LA CHAUX

*Intérieur.*

## Support brut

Tout type support minéral - sur placo. - sur Fermacell - sur ancienne peinture poreuse

## Outils application



Rouleau



Brosse



Pistolet

Spécification : Peinture naturelle blanche mate bi-composant à la chaux et caséine pour murs et plafonds. S'utilise blanche ou colorée dans la masse avec des pigments.

Usage : Intérieur.

Rendu : Aspect blanc mat, légèrement pommelé, satiné avec glacis à la cire ou semi-brillant avec glacis à l'huile.

Nuancier : Couleurs référencées.

Consommation : 8 à 10 m<sup>2</sup> / litre par couche.

Conditionnement : 5L - 15L

Composition : A base de chaux aérienne, caséine. Produit 100% naturel.

Mise en oeuvre : Mélanger préalablement l'adjuvant naturel dans la quantité d'eau indiquée sur le sac puis laisser gonfler. Introduire ensuite la préparation dans le seau puis mélanger fermement pour obtenir une peinture homogène.

Mode d'application : TERMAT s'applique en 2 couches au rouleau, à la brosse ou par pulvérisation. Dilution eau : 1ère couche 5 à 10% selon absorption - 2e couche jusqu'à 5%. Pour application au pistolet, dilution jusqu'à 15%. La température d'exécution doit être comprise entre +5° et +30°. TERMAT s'applique directement sur tout type de support minéral, sur placo, Fermacell ou peinture poreuse. Dans ce cas les supports doivent être propres, secs, dépoussiérés, ne présentant pas de tâches d'humidité permanentes, de traces de salpêtre, d'huile ou d'agent hydrofuge, conformément au D.T.U 59,1. Pour tout autre usage, consulter votre revendeur avant application.

Temps séchage : Attendre 2 heures avant l'application d'un glacis.

Entretien : A l'eau et au savon. Ne pas utiliser de produit abrasif (poudre à récurer).

Nettoyage matériel : Eau

Précautions d'emploi : Utiliser dans les **7 jours après mélange**. Ne pas laisser à la portée des enfants. Bien refermer après usage.

